

资料室

技术部

质保部

计划部

试验站

总装组

绝缘组

铜牌组

夹件组

叠片组

纵剪组

横剪组

低压箔绕组

装模组

高压箔绕组

高压绕线组

发货组

采购部

外壳组

金加工组

技术要求:

1. 树脂垫块特性: 相对介电系数3.5~4.5; 体电阻率: $\geq 10 \sim 10 \Omega \cdot \text{cm}$; 表面击穿强度: $\geq 2.1 \text{ kV/cm}$; 弯曲强度: $\geq 100 \text{ N/mm}$;

2. 无气孔, 表面光洁;

3. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m;

4. 颜色按要求;

5. 加工面 12.5° ; 其余 ∇ ;

6. 共12只, 其中四只按图例左角, 四只倒右角, 四只不倒角。

内侧

外侧

剖面 A-A

1

2

30

30

60

40

60

56

40

10

49

10

40

借通用件登记	2		上垫块钢板 4×40×60	1	钢			
	1		上垫块	1	模压垫块			
CAD 制图	序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备注
描 校								
旧底图总号								
签 字	设计		标准化					
日期	校 对		省 定					
	审 核		批 准					
	工 艺		日 期					

DMC模压树脂成型

SCB18-1600/10

上垫块

5XD.760.5917.1

共 张 第 张

资料室

技术部

质保部

计划部

试验站

总装组

绝缘组

铜牌组

夹件组

叠片组

纵剪组

横剪组

低压箔绕组

装模组

高压箔绕组

高压绕线组

发货组

采购部

外壳组

金加工组

技术要求:

1. 树脂垫块特性: 相对介电系数3.5~4.5; 体电阻率: $\geq 10 \sim 10 \Omega \cdot \text{cm}$; 表面击穿强度: $\geq 2.1 \text{ kV/cm}$; 弯曲强度: $\geq 100 \text{ N/mm}$;

2. 无气孔, 表面光洁;

3. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m;

4. 颜色按要求;

5. 加工面 12.5° ; 其余 ∇ ;

6. 共12只, 其中四只按图例右角, 四只倒左角, 四只不倒角。

内侧

外侧

剖面 A-A

30

30

60

40

60

56

10

40

49

10

10

借通用件登记								
CAD 制图								
描 校								
旧底图总号								
签 字	设计		标准化					
日期	校 对		省 定					
	审 核		批 准					
	工 艺		日 期					

DMC模压树脂成型

SCB18-1600/10

下垫块

8XD.760.5917.1

共 张 第 张